

智能船舶系列产品
Intelligent Ship Series Products

船用防爆环视摄像机

Marine Explosion-proof Panoramic Camera



船用防爆环视摄像机是一款中型的高端防爆监控设备，结构紧凑小巧，自带低光照开启阵列红外灯（10～80米选配）。适用于室内外夜视环境，防爆等级及温度组别均符合国家标准最高要求。

功能特点

- 高端防爆监控设备，结构紧凑小巧，自带低光照开启阵列红外灯
- 防爆等级及温度组别均符合国家标准最高要求
- 水平视场角：180°，垂直视场角：180°
- 白平衡：自动 1/自动 2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯
- 兼容标准：ONVIF、GB/T 28181、PSIA、CGI、ISAPI、SDK
- 网络协议：TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMT-P、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTP、GB28181、EHOME
- 防护等级：IP68
- 外形尺寸：直径180mmX高173mm
- 质量：5KG
- 安装方式：侧装或吊装

参数		技术指标
	型号	ISC-F180
机械指标	材质	304不锈钢/316L 不锈钢可选
	制造标准	GB3836-2000, GB12476.1-2000
	防爆标志	ExdIICT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80°C
	防护等级	IP68
	外形尺寸及重量	直径180mmX高173mm, 5kg
	出线孔数量/规格	1个G3/4 (一体化结构, 外部无连接线, 进线口不转动)
	安装方式	侧装或吊装
电气指标	工作电压及功率	可选POE /DC12V/AC 220V 供电方式, 功率≤30W
	电器连接	1路RJ45, 1路3芯电源综合
摄像机机芯	传感器	1/2.7" Progressive Scan CMOS
	有效像素	1200万
	镜头焦距	1.68mm, 水平视场角:180°, 垂直视场角:180°
	支持分辨率	2650×1440
	兼容标准	ONVIF、GB/T 28181、PSIA、CGI、ISAPI、SDK
	网络协议	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP,NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRT可选)、GB28181、EHOME
	白平衡	自动 1/自动 2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯
	宽动态 (dB)	关/开, 4 级可调
	信噪比	>52dB
环境指标	气 压	80KPa~106KPa
	环境温度	-40°C~+60°C
	相对湿度	不大于95% (+25°C)